

Acceder al correo POP por telnet

Acceso

```
# telnet-ssl -z ssl pop.gmail.com 995
# user sms@cntmalaga.com
# pass xxxxxxxxxxxx
```

Funciones

STAT: Muestra el número de mensajes que existen en la bandeja de entrada y el total en bytes que ocupan:

```
STAT
+OK 3 2774
```

LIST [msg]: Despliega una lista con los mensajes existentes y el tamaño que poseen. El punto indica el final de la lista.

```
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
1 1701
2 691
3 382
.
```

UIDL [msg]: Muestra una lista con los mensajes de correo y un identificador único para cada uno. Este identificador es el resultado de aplicarle una función de hash al mensaje en cuestión. Si el mensaje es eliminado y de nuevo recuperado tendrá el mismo identificador único, al igual que si existen dos mismas copias “exactas” de un mensaje en el buzón, ambos mensajes poseeran el mismo identificador.

```
UIDL
+OK
1 1156676791.25488_0.,S=1659
2 1156678010.11608_0.,S=673
3 1156682358.27499_0.,S=372
.
```

RETR msg: Visualiza el contenido del mensaje indicado

```
RETR 1
+OK 1701 octets follow.
Received: (qmail 25455 invoked by uid 1004); 27 Aug 2006 11:06:29 -0000
Date: 27 Aug 2006 11:06:29 -0000
Message-ID: <20060827110629.25453.qmail@info6.gawab.com>
```

```
To: cuenta_correo@gawab.com
From: Gawab Team <welcome@gawab.com>
Mime-Version: 1.0
Subject: Welcome to Gawab.com
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
```

Congratulations..

You have now your own Gawab Mail account active.

.

DELE msg: Marca al mensaje indicado del buzón de correo como eliminado.

```
DELE 1
+OK Deleted.
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
2 691
3 382
.
```

RSET: Hace que todos los mensajes que hayan sido marcados como “eliminados” durante la sesión vuelvan a ser válidos y no se eliminen al cerrar la misma.

```
RSET
+OK Resurrected.
LIST
+OK POP3 clients that break here, they violate STD53.
1 1701
2 691
3 382
.
```

TOP msg n: muestra la cabecera y 'n' líneas del mensaje solicitado.

```
TOP 1 0
+OK headers follow.
Received: (qmail 25455 invoked by uid 1004); 27 Aug 2006 11:06:29 -0000
Date: 27 Aug 2006 11:06:29 -0000
Message-ID: <20060827110629.25453.qmail@info6.gawab.com>
To: cuenta_correo@gawab.com
From: Gawab Team <welcome@gawab.com>
Mime-Version: 1.0
Subject: Welcome to Gawab.com
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
.
```

From:

<http://wiki.legido.com/> - **Legido Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.legido.com/doku.php?id=informatica:linux:correo:pop>



Last update: **2015/04/13 20:19**