

scite editor de texto scintilla encoding utf-8 codificación

Para que al abrir salgan por defecto todos los ficheros *.*

Nombre del paquete Debian correspondiente a Scintilla, editor de textos. Para que al pulsar 'Abrir' (CTRL + o) abra directamente un listado con todos los ficheros (*.*):

1. Ejecutar scite como root
2. 'Options/Open global options file'
3. Abrirá el siguiente fichero:

```
/usr/share/scite/SciteGlobal.properties
```

Eliminar la siguiente línea:

```
All Source|$(source.files)|\
```

4. Grabar el fichero
5. Para probar pulsar inmediatamente CTRL + o, deberían verse todos los ficheros (es decir, un *.*).

Para que la codificación por defecto sea UTF-8


1. Ejecutar scite como root
2. 'Options/Open global options file'
3. Abrirá el siguiente fichero:

```
/usr/share/scite/SciteGlobal.properties
```

Dejar las líneas afectadas así:

```
#code.page=0  
code.page=65001  
output.code.page=65001
```

4. Grabar y salir
5. Arrancar de nuevo scite con cualquier usuario
6. Abrir un documento
7. 'File/Encoding' debería estar en 'UTF-8' en lugar de 'Code Page Property'



From:

<http://wiki.legido.com/> - **Legido Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.legido.com/doku.php?id=informatica:linux:scite>



Last update: **2015/04/13 20:19**