

Para realizar un ssh automático automatico entre dos pcs por intercambio de claves

Creamos el usuario en la máquina:

```
# useradd usuari
```

Després s'ha de canvia la shell:

```
a /etc/passwd canviem l'últim paràmetre per l'script que volem executar:  
usuari:x:1001:1001::/home/usuari:/bin/sh
```

```
Ho canviem per:  
usuari:x:1001:1001::/home/usuari:/home/usuari/script_login.sh
```

```
I a script_login.sh fiquem l'script que volem executar quan es connecti:  
#!/bin/sh  
ssh root@10.35.168.48
```

Ara hem d'intercanviar les claus perquè no demani contrasenya. Al servidor destí creem el directori /home/usuri/.ssh i a dins el fitxer authorized_keys i copia la nostra clau pública. Per crear el directori .ssh es pot fer a mà o al generar una la nostra clau. Per generar la nostre clau:

```
# ssh-keygen
```

Per fer-ho a mà:

```
# mkdir .ssh  
# chmod 700 .ssh  
# cd .ssh  
# touch authorized_keys  
# chmod 600 authorized_keys
```

I ara copia a dins la nostre clau pública que es id_dsa.pub

From:
<http://wiki.legido.com/> - Legido Wiki

Permanent link:
<http://wiki.legido.com/doku.php?id=informatica:linux:ssh:conexionAutomatica>

Last update: 2015/04/13 20:19